

Document de Conformité

No. D 086470 0056 Rev. 01

Titulaire du certificat: **Ginlong Technologies Co., Ltd.**

No.57 Jintong Road
Binhai Industrial Park, Xiangshan
315712 Ningbo, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produit:

**Convertisseur
Onduleur PV connecté au réseau**

Ce document de conformité confirme le respect des normes énumérées sur une base volontaire. Il se réfère uniquement à l'échantillon soumis à l'essai et de certification et ne certifie pas la qualité ou la sécurité du produit de série. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert


Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°:

704091907631-01

Date,

2021-06-23



(Zhengdong Ma)

Document de Conformité

No. D 086470 0056 Rev. 01

Modèle(s):

**Solis-3P3K-4G, Solis-3P4K-4G, Solis-3P5K-4G,
 Solis-3P6K-4G, Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE,
 Solis-3P9K-4G, Solis-3P10K-4G, Solis-3P10K-4G-BE,
 Solis-3P12K-4G, Solis-3P15K-4G, Solis-3P17K-4G,
 Solis-3P20K-4G, S5-GR3P3K, S5-GR3P4K,
 S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P8K-BE,
 S5-GR3P9K, S5-GR3P10K, S5-GR3P10K-BE, S5-GR3P12K,
 S5-GR3P13K, S5-GR3P15K, S5-GR3P17K, S5-GR3P20K.**

Paramètres:

Max.Tension d'entrée:	1000 Vd.c. (Solis-3P3K-4G, Solis-3P4K-4G, Solis-3P5K-4G, Solis-3P6K-4G, Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE, Solis-3P9K-4G, Solis-3P10K-4G, Solis-3P10K-4G-BE, Solis-3P12K-4G, Solis-3P15K-4G, Solis-3P17K-4G, Solis-3P20K-4G) 1100 Vd.c. (S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P8K-BE, S5-GR3P9K, S5-GR3P10K, S5-GR3P10K-BE, S5-GR3P12K, S5-GR3P13K, S5-GR3P15K, S5-GR3P17K, S5-GR3P20K)
Plage de tension MPPT:	160-850 Vd.c. (Solis-3P3K-4G, Solis-3P4K-4G, Solis-3P5K-4G, Solis-3P6K-4G, Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE, Solis-3P9K-4G, Solis-3P10K-4G, Solis-3P10K-4G-BE, Solis-3P12K-4G, Solis-3P15K-4G, Solis-3P17K-4G, Solis-3P20K-4G) 160-1000 Vd.c. (S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P8K-BE, S5-GR3P9K, S5-GR3P10K, S5-GR3P10K-BE, S5-GR3P12K, S5-GR3P13K, S5-GR3P15K, S5-GR3P17K, S5-GR3P20K)
Max. Courant d'entrée:	2 x 11 A (Solis-3P3K-4G, Solis-3P4K-4G, Solis-3P5K-4G, Solis-3P6K-4G, Solis-3P8K-4G, Solis-3P9K-4G, Solis-3P10K-4G) 2 x 22 A (Solis-3P8K-4G-BE, Solis-3P10K-4G-BE, Solis-3P12K-4G, Solis-3P15K-4G, Solis-3P17K-4G, Solis-3P20K-4G) 2 x 16 A (S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P9K, S5-GR3P10K) 2 x 32 A (S5-GR3P8K-BE, S5-GR3P10K-BE, S5-GR3P12K, S5-GR3P13K, S5-GR3P15K, S5-GR3P17K, S5-GR3P20K)
Isc PV(maximum absolu):	2 x 17,2 A (Solis-3P3K-4G, Solis-3P4K-4G, Solis-3P5K-4G, Solis-3P6K-4G, Solis-3P8K-4G, Solis-3P9K-4G, Solis-3P10K-4G) 2 x 34,3 A (Solis-3P8K-4G-BE, Solis-3P10K-4G-BE, Solis-3P12K-4G, Solis-3P15K-4G, Solis-3P17K-4G, Solis-3P20K-4G) 2 x 25 A (S5-GR3P3K, S5-GR3P4K, S5-GR3P5K, S5-GR3P6K, S5-GR3P8K, S5-GR3P9K, S5-GR3P10K) 2 x 50 A (S5-GR3P8K-BE, S5-GR3P10K-BE, S5-GR3P12K, S5-GR3P13K, S5-GR3P15K, S5-GR3P17K, S5-GR3P20K)

Document de Conformité

No. D 086470 0056 Rev. 01

Tension nominale du réseau:	3/N/PE~, 230/400 V
Fréquence nominale du réseau:	50 Hz
Puissance de sortie nominale:	3000W(Solis-3P3K-4G, S5-GR3P3K), 4000W(Solis-3P4K-4G, S5-GR3P4K), 5000 W (Solis-3P5K-4G, S5-GR3P5K), 6000 W (Solis-3P6K-4G, S5-GR3P6K), 8000 W (Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE, S5-GR3P8K,S5-GR3P8K-BE), 9000 W (Solis-3P9K-4G, S5-GR3P9K), 10000 W (Solis-3P10K-4G, Solis-3P10K-4G-BE, S5-GR3P10K,S5-GR3P10K-BE), 12000 W (Solis-3P12K-4G, S5-GR3P12K),13000 W (S5-GR3P13K) ,15000 W (Solis-3P15K-4G, S5-GR3P15K), 17000 W (Solis-3P17K-4G, S5-GR3P17K), 20000 W (Solis-3P20K-4G, S5-GR3P20K)
Max. Puissance active de sortie CA:	3300W(Solis-3P3K-4G, S5-GR3P3K), 4400W(Solis-3P4K-4G, S5-GR3P4K), 5500 W (Solis-3P5K-4G,S5-GR3P5K), 6600 W (Solis-3P6K-4G, S5-GR3P6K), 8800 W (Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE, S5-GR3P8K,S5-GR3P8K-BE), 9900 W (Solis-3P9K-4G, S5-GR3P9K), 10000W(Solis-3P10K-4G-BE,S5-GR3P10K-BE),11000 W (Solis-3P10K-4G, S5-GR3P10K), 13200 W (Solis-3P12K-4G, S5-GR3P12K), 14300 W (S5-GR3P13K), 16500 W (Solis-3P15K-4G, S5-GR3P15K), 18700 W (Solis-3P17K-4G, S5-GR3P17K), 22000 W (Solis-3P20K-4G, S5-GR3P20K)
Max. Puissance apparente de sortie CA:	3300VA(Solis-3P3K-4G, S5-GR3P3K), 4400VA(Solis-3P4K-4G,S5-GR3P4K), 5500 VA (Solis-3P5K-4G, S5-GR3P5K), 6600 VA (Solis-3P6K-4G, S5-GR3P6K), 8800 VA (Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE, S5-GR3P8K,S5-GR3P8K-BE), 9900 VA (Solis-3P9K-4G, S5-GR3P9K), 10000VA(Solis-3P10K-4G-BE,S5-GR3P10K-BE),11000 VA (Solis-3P10K-4G, S5-GR3P10K), 13200 VA (Solis-3P12K-4G, S5-GR3P12K), 14300 W (S5-GR3P13K), 16500 VA (Solis-3P15K-4G,S5-GR3P15K), 18700 VA (Solis-3P17K-4G, S5-GR3P17K), 22000 VA (Solis-3P20K-4G,S5-GR3P20K)
Max. courant de sortie continu:	4,7 A (Solis-3P3K-4G, S5-GR3P3K), 6,4 A (Solis-3P4K-4G, S5-GR3P4K), 7,9 A (Solis-3P5K-4G,S5-GR3P5K), 9,5 A (Solis-3P6K-4G, S5-GR3P6K), 12,7 A (Solis-3P8K-4G, Solis-3P8K-4G-BE, S5-GR3P8K,S5-GR3P8K-BE), 14,3 A (Solis-3P9K-4G, S5-GR3P9K),15,9 A (Solis-3P10K-4G, Solis-3P10K-4G-BE, S5-GR3P10K, S5-GR3P10K-BE),19,1 A (Solis-3P12K-4G, S5-GR3P12K), 20,7 A (S5-GR3P13K), 23,8 A (Solis-3P15K-4G, S5-GR3P15K), 27 A (Solis-3P17K-4G, S5-GR3P17K),31,8 A (Solis-3P20K-4G, S5-GR3P20K)
Facteur de déplacement réglable:	-0,8...1...+0,8
Plage de température de fonctionnement:	-25 °C...+60 °C
Degré de protection:	IP66
Classe de protection:	I
Catégorie de surtension:	II(PV), III(Secteur)
Topologie Inverseur:	Pas isolé

Révision suivant: EN 50549-1:2019/AC:2019