

Luxcotta

By Solexis SA



EXPRIMEZ VOTRE STYLE SANS LIMITES

Toutes les déclinaisons de couleurs, de dimensions et de formats sont possibles*.

Du design audacieux aux teintes raffinées, Luxcotta transforme vos idées en toits uniques, esthétiques et performants.

L'innovation rencontre l'élégance pour des projets qui durent et inspirent.



**(sous réserve d'acceptation de Schweizer)*

LUXCOTTA, RÉINVENTEZ VOTRE TOIT

Performance et style se rencontrent pour créer des toits uniques. Que vous recherchiez des lignes modernes ou des teintes classiques, Luxcotta vous offre liberté, qualité et élégance. Vos projets prennent vie avec un produit pensé pour durer et séduire.

LUXCOTTA

Le panneau solaire qui vous ressemble

Made by Solexis - Nouvelle génération

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Electrical Performance

Back contact technology

Efficiency 22.5%

Voc temperature coefficient -0.268%/°C

Isc temperature coefficient +0.042%/°C

Pmax temperature coefficient -0.3%/°C

Module Technology & Design

Number of cells 120 IBC half-cells (166 × 72), half-cut

Module category glass-backsheet

Frame type Solrif

Front glass anti-reflective & anti-scratch

Module color NCS S 6030-Y60R

Frame / backsheet color NCS S 6030-Y60R / black

Busbar Invisible

Mechanical Characteristics

Dimensions 1777 × 1066 × 21 mm

Weight 18.2 kg

Maximum pressure load 5400 Pa

Maximum suction load 2400 Pa

Hail resistance RG3

Installation & Warranty

Connectors Original MC4 Evo2

Cable length 1200 mm

Product warranty 12 years

Performance warranty 25 years (>85%)

Installation orientation portrait and landscape

