

**CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi di ricarica della Modalità 3 con impugnatura ergonomica offrono un comfort di ricarica di massima qualità. Robusto e durevole sotto ogni aspetto: la custodia è resistente allo sporco e all'acqua, a urti e impatti, al freddo e al calore. Disponibili in diverse lunghezze, in forma dritta e a spirale, per ricarica a 1 o 3 fasi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: regolare
Nr.Cat.	<a href="#">2754380000</a>
Tipo	CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4050118899115
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 24 aprile 2024 17.15.48 CEST

Versione catalogo 20.04.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

## CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Diametro	13,7 mm	Peso netto	2.160 g
----------	---------	------------	---------

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...70 °C	Umidità con temperatura di magazzino	Umidità rel. 5 - 95%
Temperatura d'esercizio	-30 °C...50 °C		

## Cavo

Colore cavo	nero	Lunghezza del cavo	5 m
Esecuzione del cavo	regolare		

## Requisiti di sistema

Tipo di comunicazione al veicolo	Contatto pilota (CP), Contatto di prossimità / Spina presente (PP)
----------------------------------	--

## Tipo di spina di collegamento

Tipo di collegamento - punto di ricarica	Tipo 2	Tipo di collegamento - veicolo	Tipo 2
Colore della spina di collegamento	nero, grigio scuro		

## Dati del materiale

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-30 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	95 %		

## Funzioni

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

## Custodia

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

## Approvazioni e norme

Approvazioni	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
--------------	------------------------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

**Foglio dati****CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

**Omologazioni**

Omologazioni

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Warranty Weidmüller e-mobility products</a> <a href="#">Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte</a>
Documentazione utente	<a href="#">Safety notes</a> <a href="#">Safety notes</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



## CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Wallbox AC Home



Una soluzione di ricarica per la casa.

Ricarica, via!

La HOME Wallbox combina una tecnologia di ricarica efficiente con una robusta custodia in un design accattivante. Concentrato sulle caratteristiche essenziali e controllato in modo intelligente, può essere utilizzato per la ricarica ottimizzata in termini di costi nell'ambiente privato.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-W-H-A11-SPZZR	Versione
Nr.Cat.	<a href="#">2781360000</a>	Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete
GTIN (EAN)	4064675055754	trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2,
CPZ	1 Pezzo	Modbus RTU
Tipo	CH-W-H-A22-S	Versione
Nr.Cat.	<a href="#">2724910000</a>	Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete
GTIN (EAN)	4050118849769	trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	CH-W-H-A11-S	Versione
Nr.Cat.	<a href="#">2718290000</a>	Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete
GTIN (EAN)	4050118809053	trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	CH-W-H-A22-SPZZR	Versione
Nr.Cat.	<a href="#">2781380000</a>	Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete
GTIN (EAN)	4064675055778	trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2,
CPZ	1 Pezzo	Modbus RTU