

CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi di ricarica della Modalità 3 con impugnatura ergonomica offrono un comfort di ricarica di massima qualità. Robusto e durevole sotto ogni aspetto: la custodia è resistente allo sporco e all'acqua, a urti e impatti, al freddo e al calore. Disponibili in diverse lunghezze, in forma dritta e a spirale, per ricarica a 1 o 3 fasi.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 22 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: regolare |
| Nr.Cat. | 2754390000 |
| Tipo | CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG |
| GTIN (EAN) | 4050118899108 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 24 aprile 2024 17.29.09 CEST

Versione catalogo 20.04.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------|---------|------------|---------|
| Diametro | 16,8 mm | Peso netto | 3.380 g |
|----------|---------|------------|---------|

Temperature

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...70 °C | Umidità con temperatura di magazzino | Umidità rel. 5 - 95% |
| Temperatura d'esercizio | -30 °C...50 °C | | |

Cavo

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-----|
| Colore cavo | nero | Lunghezza del cavo | 5 m |
| Esecuzione del cavo | regolare | | |

Requisiti di sistema

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo di comunicazione al veicolo | Contatto pilota (CP), Contatto di prossimità / Spina presente (PP) |
|----------------------------------|--|

Tipo di spina di collegamento

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------|
| Tipo di collegamento - punto di ricarica | Tipo 2 | Tipo di collegamento - veicolo | Tipo 2 |
| Colore della spina di collegamento | nero, grigio scuro | | |

Dati del materiale

| | | | |
|--|-------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -30 °C |
| Temperatura di magazzino, max. | 70 °C | Temperatura di magazzino, min. | -40 °C |
| Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max. | 95 % | | |

Funzioni

| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP54 |
|---------------------|------|

Custodia

| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP54 |
|---------------------|------|

Approvazioni e norme

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Approvazioni | IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 |
|--------------|------------------------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002897 | ETIM 7.0 | EC002897 |
| ETIM 8.0 | EC002897 | ETIM 9.0 | EC002897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |

Foglio dati**CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Conformità ambientale del prodotto**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | Warranty Weidmüller e-mobility products Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte |
| Documentazione utente | Safety notes Safety notes |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



CA-T2T2-5M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Wallbox AC Home



Una soluzione di ricarica per la casa.

Ricarica, via!

La HOME Wallbox combina una tecnologia di ricarica efficiente con una robusta custodia in un design accattivante. Concentrato sulle caratteristiche essenziali e controllato in modo intelligente, può essere utilizzato per la ricarica ottimizzata in termini di costi nell'ambiente privato.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | CH-W-H-A11-SPZZR | Versione |
| Nr.Cat. | 2781360000 | Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete |
| GTIN (EAN) | 4064675055754 | trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, |
| CPZ | 1 Pezzo | Modbus RTU |
| Tipo | CH-W-H-A22-S | Versione |
| Nr.Cat. | 2724910000 | Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete |
| GTIN (EAN) | 4050118849769 | trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2 |
| CPZ | 1 Pezzo | |
| Tipo | CH-W-H-A11-S | Versione |
| Nr.Cat. | 2718290000 | Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete |
| GTIN (EAN) | 4050118809053 | trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2 |
| CPZ | 1 Pezzo | |
| Tipo | CH-W-H-A22-SPZZR | Versione |
| Nr.Cat. | 2781380000 | Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete |
| GTIN (EAN) | 4064675055778 | trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, |
| CPZ | 1 Pezzo | Modbus RTU |